



Altezza massima	9 mt	<i>Maximum height</i>
Sollevamento	Manuale - Manual	<i>Raising</i>
Sezioni	7	<i>Section</i>
Rotazione	300°	<i>Rotation</i>
Cavo di discesa e salita	Inox 133 fili – Inox 133 wires	<i>Raising and lowering cable</i>
Cavo elettrico spiralato	9G2,5 mq	<i>Electrical coiled cable</i>
Cavo elettrico cablaggio dei proiettori	H07RN-F	<i>Electrical cable for the lightingsystem</i>
Carico di rottura del cavo	1100 Kg	<i>Maximum cable load</i>
Stabilità massima al vento	80 Km/h	<i>Maximum wind stability</i>
Scatola di connessione	Alluminio 100x100 - Aluminium 100x100	<i>Electrical box</i>
Grado di protezione delle connessioni	IP 55	<i>Degree protection of the electrical box</i>
Pressacavo proiettori	PG 11	<i>Presscable of the floodlights</i>
Pressacavo per prolunga	PG 16	<i>Presscable for the extension</i>
Dimensione minima (Lu x La x H mm)	3880 x 1480 x 2510	<i>Minimum dimension (L x W x H mm)</i>
Dimensione massima (Lu x La x H mm)	3880 x 1580 x 9000	<i>Maximum dimension (L x W x H mm)</i>
Peso	550 Kg	<i>Weight</i>
Alimentazione	400V – 50Hz	<i>Input</i>