

GRUPPO ELETTROGENO GE 40 VSX EAS AVR + COMPOUND

- Motore diesel VM-MOTORI raffreddato ad aria 1500 giri/min.
- Protezione motore EP5
- Alternatore sincrono trifase
- Regolazione combinata AVR + COMPOUND della tensione
- Prese: 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T schuko
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante d'emergenza
- Super silenziato
- Carrello traino lento CTL22 (a richiesta)
- Predisposto per uso con Quadro automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento standard													
Accessori a richiesta		<ul style="list-style-type: none"> • Spina 400V • Spina 230V • Kit messa a terra • Quadro automatico EAS 42-805 • Comando a distanza TCM 40 • Tappo serbatoio con chiave • Avvisatore acustico • Carrello traino lento CTL22 • Carrello traino veloce CTV1 • Prefiltro aria a ciclone 											

Accessori da richiedere all'ordine • Scaldiglia olio OH

Versioni a richiesta • con prese: 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 2x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T schuko
• 400V/230V/115V: 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 2x230V 32A 2P+T CEE - 1x115V 32A 2P+T CEE - 1x115V 16A 2P+T

Dati tecnici

GE 40 VSX EAS (AVR+COMPOUND)

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz

- * Potenza trifase stand-by
- * Potenza trifase PRP
- * Potenza monofase PRP
- * Potenza monofase PRP

Cos φ

Classe di isolamento

Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

40 kVA (32 kW) / 400 V / 57.8 A

36 kVA (28.8 kW) / 400 V / 52 A

13.5 kVA / 230 V / 58.7 A

6.7 kVA / 115 V / 58.3 A

0.8

H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE

Diesel 4-tempi turbocompresso, iniezione diretta, raffreddamento ad aria

Modello

VM MOTORI SUN 3105 TE2

* Potenza netta stand-by

36.5 kW (49.6 HP)

* Potenza netta PRP

33 kW (44.9 HP)

Cilindri / Cilindrata

3/ 2987 cm³

Regime

1500 giri/min.

Consumo carburante (75 % di PRP)

7.1 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio

68 l

Autonomia (75% di PRP)

9.5 h

Grado di protezione IP

IP 23

* Dimensioni L x l x h

1940x850x1080

* Peso a secco

935 kg

** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)

91 dB(A) (66 dB(A) @ 7 m)

** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)

92 dB(A) (67 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino

**Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE



RAM SERVICE S.R.L.
VIA DELLA BURCHIELLA 15 - 48122 RAVENNA
TEL. 0544.456182 - FAX 0544.600724
E-MAIL: RAM@RAM-SERVICE.IT
URL : WWW.RAM-SERVICE.IT

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali